

逆ピロー包装機 フィルムタイプ

<OFS-38型>



<用途>

菓子類・和菓子・洋菓子・
珍味・海産物・しぐれ・
干物・竹輪
農産物（漬物・生姜・
ラッキョ・梅干）等

※写真はオプション装置付の機械です。



株式会社 **大田機械製作所**

本社工場 〒452-0822 名古屋市西区中小田井5-461
電話(052)503-2106 FAX(052)503-0026
第二工場 〒452-0823 名古屋市西区あし原町306-1
電話(052)505-7782 FAX(052)505-7784

逆ピロー包装機 フィルムタイプ

AC・サーボモーター使用

OFS-38型 製袋寸法 最小 10~60mm 最大 70~300mm

OFS-48型 製袋寸法 最小 30~75mm 最大 130~300mm

特長

- ◎ フィルム幅の変更が部品交換無しで出来ます。
- ◎ 製品の切り替えがタッチパネルで簡単に出来ます。
- ◎ フィルム上の品物を乗せて供給するので衛生的で機械がよごれず、掃除が簡単です。
- ◎ 製品がベタ付いた物（佃煮等）やバラ物（生姜・珍味等）に最適です。

型式	OFS-38型	OFS-48型
機械仕様	ローラ幅 230mm	ローラ幅 400mm
包装能力	毎分 10~150個	毎分 10~120個
製品寸法	高さ40×幅150×長さ200mm	高さ50×幅150×長さ200mm
使用フィルム	各種ラミネートフィルム（レジマークの無い場合は間欠方式になります。）	
使用電源	AC サーボモーター 200V×750W 1台 200V×25W 1台 AC サーボモーター 200V×400W 1台	
使用電力	カットシール 220V×300W 2本 ドラムシール 220V×150W 4本	総電力 2.4kW
機械寸法	全長 3000mm 全幅 900mm 全高 1250mm（供給台 長さ 1750mm 高さ 820mm）	
機械重量	700kg	
オプション	①印字装置 ②ガゼット装置 ③パンチ抜き装置 ④噛み込み防止装置 ⑤チッソガス充填装置 ⑥静電気除去装置	

※本仕様は、包装する製品の形状・寸法・包装材料等により異なります。