

三方シール自動包装機

逆ピロー爪タイプ

<OKY-23型S>

(OKY-40型Sは裏面に記載)



使いやすいフィルム送り
パネルシートタイプ



株式会社 **大田機械製作所**

本社工場 〒452-0822 名古屋市西区中小田井5-461
電話(052)503-2106 FAX(052)503-0026
第二工場 〒452-0823 名古屋市西区あし原町306-1
電話(052)505-7782 FAX(052)505-7784

三方シール自動包装機

逆ピロー爪タイプ フィルム送りコンピューター仕様

OKY-23型S 製袋巾 15~80mm 製袋長サ 50~800mm迄

OKY-40型S 製袋巾 30~140mm 製袋長サ 50~800mm迄

※其の他特殊寸法につきましては、ご相談下さい。

特長

- ◎ フィルム送りにコンピューターを使用していますので、マーク合せが自動的に出来る他、製品の切り替えがボタン操作で簡単にでき、各種類99迄インプット（記憶）出来ます。
- ◎ 供給部に座を設置する事によって、バラ物・タレを付けた串物・濡れた物など最適です。
- ◎ センターシール（合掌部）が上ですので、冷凍品など水滴が垂れる物・うどん・そばなど粉を使用する場合カミ込みがありません。

用途

- ◎ 和菓子・珍味・水産加工品・農産物・麺及びそば類
電気部品・機械部品・その他

型式 機械仕様	OKY-23型S	OKY-40型S
包装能力	毎分 10~150袋	毎分 10~100袋
製品寸法	高サ40×幅60×長サ300mm	高サ・巾は製品にて決定×長サ600mm
使用フィルム	各種ラミネートフィルム（最大巻径280mm）	
使用電源	主モーター200V×400W 1台	サーボモーター 200V×400W 1台 排出用モーター 200V× 25W 1台
使用電力	カットシール 220V×300W 2本 ドラムシール 220V×150W 4本	総電力 2.1kW
機械寸法	全長 3000mm 全幅 900mm 全高 1350mm	
機械重量	800kg	
オプション	①印字機 ②ガゼット装置 ③パンチ抜き装置 ④自動供給装置 ⑤噛み込み防止装置	

※本仕様は、包装する製品の形状・寸法・包装材料等により異なります。